

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 98/85/EB

frá 11. nóvember 1998

um breytingu á tilskipun ráðsins 96/98/EB um búnað um borð í skipum(*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 96/98/EB frá 20. desember
1996 um búnað um borð í skipum (¹), einkum fyrsta og
öðrum undirlið,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Að því er varðar tilskipun 96/98/EB eru alþjóðasamningarár, þar með talinn alþjóðasamningurinn um öryggi mannslífa á hafinu (SOLAS-samningurinn) frá 1974, ásamt prófunarstöðlum, með öðrum breytingum, þeir alþjóðasamningar sem voru í gildi þegar fyrrnefnd tilskipun var samþykkt.
- 2) Frá því að tilskipunin var samþykkt hafa breytingar á SOLAS-samningnum og öðrum alþjóðasamningum og nýir prófunarstaðlar öðlast gildi eða öðlast gildi innan tíðar.
- 3) Í þessum gerningum er mælt fyrir um nýjar reglur um þann búnað sem setja má um borð í skip.
- 4) Breyta ber tilskipun 96/98/EB af þessum sökum.
- 5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót með 12. gr. tilskipunar ráðsins 93/75/EBE (²), eins og henni var síðast breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/74/EB (³).

SAMÞYKKT TILSKIPUN PESSA:

1. gr.

Tilskipun 96/98/EB er breytt sem hér segir:

1. Ákvæðum 2. gr. er breytt sem hér segir:
 - a) eftirfarandi komi í stað c-liðar:

„c) „fjarskiptabúnaður“: búnaður sem er krafist samkvæmt IV. kafla SOLAS-samningsins frá 1974, í þeiri útgáfu sem gildir 1. janúar 1999, og tvíáttu metrabylgjutalstöðvarbúnaður (VHF) fyrir björgunarför sem er krafist í reglu III/6.2.1 í sama samningi;“

(¹) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjóri. EB L 315, 25.11.1999, bls. 14, var nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 116/1999 frá 24. september 1999 um breytingu á II. viðauka (Tæknilagar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) og XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

(²) Stjóri. EB L 46, 17. 2. 1997, bls. 25.

(³) Stjóri. EB L 247, 5. 10. 1993, bls. 19.

(³) Stjóri. EB L 276, 13. 10. 1998, bls. 7.

b) í stað orðanna „þegar/á þeim degi sem þessi tilskipun er samþykkt“ í d- og n-lið komi „1. janúar 1999“.

2. Í stað viðauka A komi viðaukinn við þessa tilskipun.

2. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 30. apríl 1999. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slik tilvísun þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um síla tilvísun.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem tilskipun þessi nær til.

3. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna*.

4. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 11. nóvember 1998.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Neil KINNOCK

framkvæmdastjóri.

*VIDAUKI**„VIDAUKIA*

Viðauki A.1: Í alþjóðlegum gerningum er að finna ítarlega prófunarstaðla fyrir þennan búnað (*)

TIL VIÐBÓTAR VIÐ PÁ PRÓFUNARSTAÐLA, SEM ER GETIÐ SÉRSTAKLEGA, ER Í VIÐEIGANDI KRÖFUM ALÞJÓÐASAMNINGA OG Í ÁLYKTUNUM OG UMBURÐARBRÉFUM ALPJÓÐASIGLINGAMÁLASTOFNUNARINNAR (IMO) AÐ FINNA NOKKURN FJÖLDA ÁKVÆÐA SEM GANGA VERÐUR ÚR SKUGGA UM AD SÉU VIRT VIÐ GERÐARPRÓFUN (GERÐARVIÐURKENNINGU) EINS OG UM GETUR Í AÐFERÐAREININGUM UM SAMRÆMISMAT Í VIÐAUKA B

1. Björgunartæki

| Númer | Heiti | Regla SOLAS 74, ásamt breytigum ef gerðarviðurkenningar er krafist | Gildandi reglur SOLAS 74, ásamt breytigum og viðeigandi ályktunum og umburðarbréfum IMO (¹) | Prófunarstaðlar (²) | Aðferðareiningar við samræmismat | | | | | |
|---------|---|--|---|--|----------------------------------|-----|-----|-----|---|---|
| | | | | | B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |
| A.1/1.1 | Björgunarhringir | Regla III/4 | Regla III/7.1 og III/34, IMO-ályktun MSC 48 (66) | IMO-ályktun A.689 (17), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.54 (66) | | × | × | × | | |
| A.1/1.2 | Staðsetningarljós fyrir björgunartæki | Regla III/4 | Regla III/7.1.3, III/22.3.1, III/32.2.2 og III/34, IMO-ályktun MSC 48 (66) | IMO-ályktun A.689 (17), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.54 (66) | | × | × | × | | |
| A.1/1.3 | Sjálfindr-andi reykmerki björgunarhringja | Regla III/4 | Regla III/7.1 og III/34, IMO-ályktun MSC 48 (66) | IMO-ályktun A.689 (17), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.54 (66) | | × | × | × | | |
| A.1/1.4 | Björgunarvesti | Regla III/4 | Regla III/7.2 og III/34, IMO-ályktun MSC 48 (66) | IMO-ályktun A.689 (17), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.54 (66), En 394, EN 396 + A1, EN 399 + A1 | | × | × | × | | |
| A.1/1.5 | Björgunarbúningar og hlifðarbúningar | Regla III/4 | Regla III/7.3 og III/34, IMO-ályktun MSC 48 (66) | IMO-ályktun A.689 (17), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.54 (66) | | × | × | × | | |
| A.1/1.6 | Björgunarbúningar og hlifðarbúningar flokkaðir sem björgunarvesti | Regla III/4 | Regla III/7.3 og III/34, IMO-ályktun MSC 48 (66) | IMO-ályktun A.689 (17), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.54 (66) | | × | × | × | | |
| A.1/1.7 | Einangrunarpokar | Regla III/4 | Regla III/22.4, III/32.3 og III/34, IMO-ályktun MSC 48 (66) | IMO-ályktun A.689 (17), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.54 (66) | | × | × | × | | |

(*) Aðferðareining H í 6. dálki merkir aðferðareiningu H og vottorð fyrir hönnunarprófun.

| Númer | Heiti | Regla SOLAS 74, ásamt breytingum ef gerðarviðurkenningar er krafist | Gildandi reglur SOLAS 74, ásamt breytingum og viðeigandi ályktunum og umburðarbréfum IMO ⁽¹⁾ | Prófunarstaðlar ⁽²⁾ | Aðferðareiningar við samræmismat | | | | | |
|----------|---|---|---|--|----------------------------------|-----|-----|-----|---|---|
| | | | | | B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |
| A.1/1.8 | Fallhlífarflugeldar (skotbúnaður) | Regla III/4 | Regla III/6.3 og III/34, IMO-ályktun MSC 48 (66) | IMO-ályktun A.689 (17), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.54 (66) | | × | | × | | |
| A.1/1.9 | Handblys (skotbúnaður) | Regla III/4 | Regla III/34, IMO-ályktun MSC 48 (66) | IMO-ályktun A.689 (17), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.54 (66) | | × | | × | | |
| A.1/1.10 | Floðhæft reykdufl (skotbúnaður) | Regla III/4 | Regla III/34, IMO-ályktun MSC 48 (66) | IMO-ályktun A.689 (17), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.54 (66) | | × | | × | | |
| A.1/1.11 | Línubyssur (skotbúnaður) | Regla III/4 | Regla III/18 og III/34, IMO-ályktun MSC 48 (66) | IMO-ályktun A.689 (17), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.54 (66) | | × | | × | | |
| A.1/1.12 | Uppblásanlegir björgunarflekar | Regla III/4 | Regla III/21, III/31 og III/34, IMO-ályktun MSC 48 (66) | IMO-ályktun A.689 (17), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.54 (66) | | × | | | | |
| A.1/1.13 | Harðir björgunarflekar | Regla III/4 | Regla III/21, III/31 og III/34, IMO-ályktun MSC 48 (66) | IMO-ályktun A.689 (17), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.54 (66) | | × | | | | |
| A.1/1.14 | Sjálfréttandi björgunarflekar | Regla III/4 og III/26.2.4 | Regla III/26.2 og III/34, IMO-ályktun MSC 48 (66) IMO MSC umburðarbréf/809 | IMO-ályktun A.689 (17), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.54 (66) og breytt með viðbæti við MSC umburðarbréf/809 ⁽³⁾ | | × | | | | |
| A.1/1.15 | Yfirbyggðir björgunarflekar sem snúa má við | Regla III/4 og III/26.2.4 | Regla III/26.2 og III/34, IMO-ályktun MSC 48 (66) IMO MSC umburðarbréf/809 | IMO-ályktun A.689 (17), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.54(66) og breytt með viðbæti við MSC umburðarbréf/809 ⁽³⁾ | | × | | | | |
| A.1/1.16 | Sjóstýrður búnaður fyrir björgunarfleka; þrýstistýrður losunarbúnaður | Regla III/4 | Regla III/13.4 og III/34, IMO-ályktun MSC 48 (66) IMO MSC umburðarbréf/811 | IMO-ályktun A.689 (17), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.54 (66) | | × | × | × | | |

| Númer | Heiti | Regla SOLAS 74, ásamt breytingum ef gerðarviðurkenningar er krafist | Gildandi reglur SOLAS 74, ásamt breytingum og viðeigandi ályktunum og umburðarbréfum IMO (¹) | Prófunarstaðlar (²) | Aðferðareiningar við samræmismat | | | | | |
|----------|---|---|--|--|----------------------------------|-----|-----|-----|---|---|
| | | | | | B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |
| A.1/1.17 | Björgunarbátar | Regla III/4 | Regla III/21, III/31 og III/34, IMO-ályktun MSC 48 (66) | IMO-ályktun A.689 (17), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.54 (66) | | × | | | × | |
| A.1/1.18 | Harðir léttbátar | Regla III/4 | Regla III/21, III/31 og III/34, IMO-ályktun MSC 48 (66) | IMO-ályktun A.689 (17), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.54 (66) | | × | | | × | |
| A.1/1.19 | Uppblásnir léttbátar | Regla III/4 | Regla III/21, III/31 og III/34, IMO-ályktun MSC 48 (66) | IMO-ályktun A.689 (17), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.54 (66) | | × | | | × | |
| A.1/1.20 | Hraðskreiðir léttbátar | Regla III/4 og III/26.3.1 | Regla III/26.3 og III/34, IMO-ályktun MSC 48 (66) IMO MSC umburðarbréf/809 | IMO-ályktun A.689 (17), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.54 (66) og breytt með viðbæti við MSC umburðarbréf/809 () | | × | | | × | |
| A.1/1.21 | Sjósetningarbúnaður þar sem talía og vindur eru notaðar (bátsuglur) | Regla III/4 | Regla III/23, III/33 og III/34, IMO-ályktun MSC 48 (66) | IMO-ályktun A.689 (17), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.54 (66) | | × | × | × | × | |
| A.1/1.22 | Sjóstýrður sjósetningarbúnaður fyrir björgunarför | Regla III/4 | Regla III/34, IMO-ályktun MSC 48 (66) | IMO-ályktun A.689 (17), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.54 (66) | | × | × | × | | |
| A.1/1.23 | Sjósetningarbúnaður fyrir björgunarbáta í frjálsu falli | Regla III/4 | Regla III/34, IMO-ályktun MSC 48 (66) | IMO-ályktun A.689 (17), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.54 (66) | | | | | × | |
| A.1/1.24 | Sjósetningarbúnaður fyrir björgunarfleka | Regla III/4 | Regla III/34, IMO-ályktun MSC 48 (66) | IMO-ályktun A.689 (17), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.54 (66) | | × | × | × | × | |
| A.1/1.25 | Sjósetningarbúnaður fyrir hraðskreiða léttbáta | Regla III/4 og III/26.3.2 | Regla III/26.3 og III/34, IMO-ályktun MSC 48 (66) IMO MSC umburðarbréf/809 | IMO-ályktun A.689 (17), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.54 (66) og breytt með viðbæti við MSC umburðarbréf/809 () | | × | × | × | | |

| Númer | Heiti | Regla SOLAS 74, ásamt breytingum ef gerðarviðurkenningar er krafist | Gildandi reglur SOLAS 74, ásamt breytingum og viðeigandi ályktunum og umburðarbréfum IMO (¹) | Prófunarstaðlar (²) | Aðferðareiningar við samræmismat | | | | | |
|----------|--|---|---|---|----------------------------------|-----|-----|-----|---|---|
| | | | | | B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |
| A.1/1.26 | Losunarbúnaður fyrir björgunarbáta, léttbáta og björgunarfleka með falli | Regla III/4 | Regla III/34, IMO-ályktun MSC 48 (66) | IMO-ályktun A.689 (17), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.54 (66) | | × | × | × | | |
| A.1/1.27 | Skipulag á því að yfirgefa skip | Regla III/4 | Regla III/34, IMO-ályktun MSC 48 (66) | IMO-ályktun A.689 (17), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.54 (66) | | × | | | × | |
| A.1/1.28 | Björgunaraðferðir | Regla III/4 | Regla III/26.4 og III/34, IMO-ályktun MSC 48 (66) IMO MSC umburðarbréf/810 | IMO-ályktun A.689 (17), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.54 (66), MSC umburðarbréf/810 (3. liður) | | × | | | | |
| A.1/1.29 | Stigar til að komast um borð | Regla III/4 | Regla III/34, IMO-ályktun MSC 48 (66) | IMO-ályktun A.689 (17), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.54 (66) | | × | × | × | | |
| A.1/1.30 | Efni sem endurkastar ljósi | Regla III/4 | Regla III/34, IMO-ályktun MSC 48 (66) | IMO-ályktun A.658 (16) 2. viðauki | | × | × | × | | |
| A.1/1.31 | Tvíáttá metrabylgjutalstöðvarbúnaður (VHF) fyrir björgunarförl | Regla III/4 | Regla III/6.2.1, IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.809 (19), IMO-ályktun A.813 (19) | ETS 300 162, ETS 300 225, EN 300 828, EN 60945; IEC 61097-12 IEC 60945 | | × | × | × | × | |
| A.1/1.32 | 9GHz SAR ratsjársvari (SART) | Regla III/4, IV/14 og X/3 | Regla III/6.2.2, IV/7.1.3, X/3, IMO-ályktun A.530 (13), IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.802 (19), IMO-ályktun A.813 (19), ITU-R M.628-2 | EN 61097-1, EN 60945-3; IEC 61097-1, IEC 60945 | | × | × | × | × | |
| A.1/1.33 | Ratsjáspégill fyrir björgunarbáta og léttbáta | Regla III/4 | Regla III/34, IMO-ályktun MSC 48 (66) | IMO-ályktun A.384(X) EN 8729; ISO 8729 | | × | × | × | × | |
| A.1/1.34 | Áttaviti fyrir björgunarbáta og léttbáta | Regla III/4 | Regla III/34, IMO-ályktun MSC 48 (66) | ISO 613, ISO 10316 | | × | × | × | × | |

| Númer | Heiti | Regla SOLAS 74, ásamt breytingum ef gerðarviðurkenningar er krafist | Gildandi reglur SOLAS 74, ásamt breytingum og viðeigandi ályktunum og umburðarbréfum IMO (¹) | Prófunarstaðlar (²) | Aðferðareiningar við samræmismat | | | | | |
|----------|---|---|---|--|----------------------------------|-----|-----|-----|---|---|
| | | | | | B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |
| A.1/1.35 | Handslökkvitæki fyrir björgunarbáta og léttbáta | Regla III/4 | Regla III/34, IMO-ályktun MSC 48 (66), IMO-ályktun A.602(15) | EN 3-1/A1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 | | × | × | × | | |
| A.1/1.36 | Knúningsvél fyrir björgunarbáta | Regla III/4 | Regla III/34, IMO-ályktun MSC 48 (66) | IMO-ályktun A.689 (17), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.54 (66) | | × | × | × | | |
| A.1/1.37 | Knúningsvél fyrir léttbáta | Regla III/4 | Regla III/34, IMO-ályktun MSC 48 (66) | IMO-ályktun A.689 (17), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.54 (66) | | × | × | × | | |

(¹) Tilmæli ITU, sem vitnað er til, eru þau sem um getur í alþjóðasamningum og viðeigandi ályktunum og umburðarbréfum Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO).

(²) Ef vitnað er til ályktana IMO eiga einungis prófunarstaðlar í viðeigandi hlutum viðauka ályktananna við og eru ákvaði ályktananna sjálfra þar með útilokuð.

(³) Breytingin á viðbæti við umburðarbréfið MSC Circ./809 á einungis við ef setja á búnaðinn um borð í ekjufarþegaskip.

2. Varnir gegn mengun sjávar

| Númer | Heiti | Regla SOLAS 74, ásamt breytingum ef gerðarviðurkenningar er krafist | Gildandi reglur SOLAS 74, ásamt breytingum og viðeigandi ályktunum og umburðarbréfum IMO | Prófunarstaðlar (¹) | Aðferðareiningar við samræmismat | | | | | |
|---------|---|---|--|--|----------------------------------|-----|-----|-----|---|---|
| | | | | | B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |
| A.1/2.1 | Olíusíubúnaður (ef magn olíu í frárennsli er ekki meira en 15 ppm) | I. viðauki, Regla 16 (4), (5) og (7) | I. viðauki, Regla 16 (1) og (2) | MEPC 60 (33) | | × | × | × | | |
| A.1/2.2 | Nemi fyrir skilflöt olíu/vatns | I. viðauki, Regla 15 (3) (b) | I. viðauki, Regla 15 (3) (b) | MEPC 5 (XIII) | | × | × | × | | |
| A.1/2.3 | Olíumælar | I. viðauki, Regla 16 (5) | I. viðauki, Regla 16 (2) | MEPC 60 (33) | | × | × | × | | |
| A.1/2.4 | Vinnslueiningar sem eru festar við þann oliusíubúnað sem fyrir er (ef magn olíu í frárennsli er ekki meira en 15 ppm) | I. viðauki, Regla 16 (5) | I. viðauki, Regla 16 (5) | IMO-ályktun A.444 (XI) MEPC 60 (33) | | × | × | × | | |
| A.1/2.5 | Vöktunar- og eftirlitskerfi fyrir losun olíu frá óliuflutningaskipum | I. viðauki, Regla 15 (3) | I. viðauki, Regla 15 (3) | IMO-ályktun A.586 (14) | | × | × | × | | |

| Númer | Heiti | Regla SOLAS 74, ásamt breytingum ef gerðarviðurkenningar er krafist | Gildandi reglur SOLAS 74, ásamt breytingum og viðeigandi ályktunum og umburðarbréfum IMO | Prófunarstaðlar ⁽¹⁾ | Aðferðareiningar við samræmismat | | | | | |
|---------|--------------------------------|---|--|--------------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|---|---|
| | | | | | B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |
| A.1/2.6 | Skolphreinsunarkerfi | IV. viðauki, Regla 8 (b) | IV. viðauki, Regla 8 (b) | MEPC 2 (VI) | | x | x | x | x | |
| A.1/2.7 | Brennsluofnar um borð í skipum | VI. viðauki, Regla 16 (2) | VI. viðauki, Regla 16 (2) | MEPC 76(40) | | x | x | x | x | |

⁽¹⁾ Ef vísað er til ályktana Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO) er átt við staðla i viðeigandi hlutum viðauka við ályktanirnar, að frátöldum ákvæðum sjálfrá ályktananna.

3. Eldvarnir

| Númer | Heiti | Regla SOLAS 74, ásamt breytingum ef gerðarviðurkenningar er krafist | Gildandi reglur SOLAS 74, ásamt breytingum og viðeigandi ályktunum og umburðarbréfum IMO | Prófunarstaðlar ⁽¹⁾ | Aðferðareiningar við samræmismat | | | | | |
|----------|--|---|--|--|----------------------------------|-----|-----|-----|---|---|
| | | | | | B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |
| A.1/3.1 | Grunnefni þilfara | Regla II-2/34.8, II-2/49.3 | Regla II-2/34.8, II-2/49.3 | IMO-ályktun A.689 (17), IMO MSC/umburðarbréf 549, IMO-ályktun MSC 61 (67) 2. og 6. hluti I. viðauka og 2. viðauki | | x | | | | |
| A.1/3.2 | Handslökkvitæki | Regla II-2/6.1 | Regla II-2/6, IMO-ályktun A.602 (15) | EN 3-1/A1, 3-2, 3-3, 3.4, 3-5, 3-6 | | x | x | x | | |
| A.1/3.3 | Slökkvibúningar: hlifðarfatnaður | Regla II-2/17.1.1.1 | Regla II-2/17.1.1.1 | EN 366, EN 469 eða EN 531, EN 532, EN 20811 | | x | | | | |
| A.1/3.4 | Slökkvibúningar: stígvel | Regla II-2/17.1.1.2 | Regla II-2/17.1.1.2 | EN 344, EN 344-2, EN 345, EN 345-2 | | x | | | | |
| A.1/3.5 | Slökkvibúningar: hanskur | Regla II-2/17.1.1.2 | Regla II-2/17.1.1.2 | EN 659 | | x | | | | |
| A.1/3.6 | Slökkvibúningar: hjálmar | Regla II-2/17.1.1.3 | Regla II-2/17.1.1.3 | EN 443 | | x | | | | |
| A.1/3.7 | Öndunarbúnaður með samþjöppuðu lofti | Regla II-2/17.1.2 | Regla II-2/17.1.2.2 | EN 137 | | x | | | | |
| A.1/3.8 | Öndunarbúnaður með lofti til notkunar í reykjhálmum eða reykgrínum | Regla II-2/17.1.2 | Regla II-2/17.1.2.1 | EN 138, EN 139 | | x | | | | |
| A.1/3.9 | Úðakerfi sambærilegt því sem um getur í SOLAS-reglu II-2/12 | Regla II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 | Regla II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 | IMO-ályktun A.800 (19) | | x | | | x | |
| A.1/3.10 | Stútar í föst háþrýsti-ýringarkerfi fyrir vélarúm | Regla II-2/10.1 | Regla II-2/10.1 | IMO MSC umburðarbréf/668, eins og því var breytt með IMO MSC umburðarbréfi/728 | | x | x | x | | |

| Númer | Heiti | Regla SOLAS 74, ásamt breytingum ef gerðarviðurkenningar er krafist | Gildandi reglur SOLAS 74, ásamt breytingum og viðeigandi ályktunum og umburðarbréfum IMO | Prófunarstaðlar ⁽¹⁾ | Aðferðareiningar við samræmismat | | | | | |
|----------|--|---|--|---|----------------------------------|-----|-----|-----|---|---|
| | | | | | B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |
| A.1/3.11 | Eldtraustleiki skilrúma í A- og B-flokki | Regla II-2/3.3.5, II-2/3.4.4 | Regla II-2/3.3.5, II-2/16.11, II-2/3.4.4 | IMO-ályktun A 754 (18), IMO-ályktun MSC.61 (67) 3. hluti I. viðauka og 2. viðauki | | × | × | × | | |
| A.1/3.12 | Búnaður til að hindra að eldur berist í lestarými í olíuflutningaskipum | Regla II-2/59.1.5, II-2/59.1.4, II-2/59.2 | Regla II-2/59.1.5, II-2/59.1.4, II-2/59.2 | IMO MSC/umburðarbréf 450/1. endursk. IMO MSC/umburðarbréf 677 | | × | × | × | | |
| A.1/3.13 | Eldtraust efni til nota í skilrúm í A-, B- og C-flokki | Regla II-2/3.1, II-2/3.3.4, II-2/3.4.3, II-2/3.5 | Regla II-2/3.1, II-2/3.3.4, II-2/3.4.3, II-2/3.5 | IMO-ályktun A.799 (19), IMO-ályktun MSC.61 (67) 1. hluti 1. viðauka og 2. viðauki | | × | × | × | | |
| A.1/3.14 | Efni, annað en stál, í lagnir sem fara í gegnum skilrúm í A-eða B-flokki | Regla II-2/3.3.5, II-2/3.4.4, II-2/18.2.1 | Regla II-2/18.2.1 | IMO-ályktun A.753 (18), IMO-ályktun A 754 (18), IMO-ályktun MSC.61 (67) 3. hluti 1. viðauka | | × | × | × | | |
| A.1/3.15 | Efni, annað en stál, í lagnir fyrir olíu eða eldsneytisoliu | Regla II-2/3.3.5, II-2/18.2.2. | Regla II-2/18.2.2 | IMO-ályktun A 753 (18) | | × | × | × | | |
| A.1/3.16 | Eldvarnarhurðir | Regla II-2/3.3.5, II-2/3.4.4, II-2/30.2 II-2/31.1, II-2/47 | Regla II-2/30.2, II-2/31.1, II-2/47 | IMO-ályktun A 754 (18), IMO-ályktun MSC.61 (67) 3. hluti 1. viðauka | | × | × | × | | |
| A.1/3.17 | Stjórntæki fyrir eldvarnarhurðir | Regla II-2/30.4.15 | Regla II-2/30.4.15 | IMO-ályktun A 754 (18), IMO-ályktun MSC.61 (67) 4. hluti 1. viðauka | | × | × | × | | |
| A.1/3.18 | Yfirborðsefni og gólfefni með lágu útbreiðslumarki | Regla II-2/3.8 II-2/34.7, II-2/49.2 | Regla II-2/3.8, II-2/3.23.4, II-2/3.23.5, II-2/16.1.1, II-2/32.1.4.3.1, II-2/34.2, II-2/34.3, II-2/49.1, II-2/50.3.1 | IMO-ályktun A 653 (16), IMO-ályktun MSC.61 (67) 2. og 5. hluti 1. viðauka og 2. viðauki ISO 1716 ⁽²⁾ | | × | × | × | | |

| Númer | Heiti | Regla SOLAS 74, ásamt breytingum ef gerðarviðurkenningar er krafist | Gildandi reglur SOLAS 74, ásamt breytingum og viðeigandi ályktunum og umburðarbréfum IMO | Prófunarstaðlar ⁽¹⁾ | Aðferðareiningar við samræmismat | | | | | |
|----------|--|---|--|---|----------------------------------|-----|-----|-----|---|---|
| | | | | | B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |
| A.1/3.19 | Veggtjöld, gluggatjöld og önnur textilefni til að hengja upp og filmur | Regla II-2/3.23.3 | Regla II-2/3.23.3 | IMO-ályktun MSC.61 (67) 7. hluti 1. viðauka | | × | × | × | | |
| A.1/3.20 | Bólstruð húsgögн | Regla II-2/3.23.6 | Regla II-2/3.23.6, II-2/34 | IMO-ályktun A 652 (16), IMO-ályktun MSC.61 (67) 8. hluti 1. viðauka | | × | × | × | | |
| A.1/3.21 | Sængurfatnaður | Regla II-2/3.23.7 | Regla II-2/3.23.7, II-2/34 | IMO-ályktun A 688 (17), IMO-ályktun MSC.61 (67) 9. hluti 1. viðauka | | × | × | × | | |
| A.1/3.22 | Brunalokur | Regla II-2/3.23.5, II-2/16.11 | Regla II-2/16, II-2/32, II-2/48 | IMO-ályktun A.754 (18), IMO-ályktun MSC.61 (67) 3. hluti 1. viðauka og 2. viðauki | | × | × | × | | |
| A.1/3.23 | Eldtraustar lagnir sem fara í gegnum skilrúm í A-flokki | Regla II-2/3.23.5, II-2/16.11, II-2/18.1.1 | Regla II-2/16, II-2/32, II-2/48 | IMO-ályktun A.754 (18), IMO-ályktun MSC.61 (67) 3. hluti 1. viðauka og 2. viðauki | | × | × | × | | |
| A.1/3.24 | Rafstengir sem fara í gegnum skilrúm í A-flokki | Regla II-2/3.23.5, II-2/18.1.1, II-2/18.1.2 | Regla II-2/18.1.1, II-2/18.1.2 | IMO-ályktun A.754 (18), IMO-ályktun MSC.61 (67) 3. hluti 1. viðauka og 2. viðauki | | × | × | × | | |
| A.1/3.25 | Gluggar og kýraugu | Regla II-2/3.3.5, II-2/33 | Regla II-2/33 | IMO-ályktun A.754 (18), IMO-ályktun MSC.61 (67) 3. hluti 1. viðauka og 2. viðauki, MSC umburðarbréf/727 | | × | × | × | | |

⁽¹⁾ Ef vísað er til ályktana Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO) er átt við staðla í viðeigandi hlutum viðauka við ályktanirnar, að frátoldum ákvæðum sjálfrá ályktananna.
⁽²⁾ Ef þess er krafist að yfirborðsefni hafi hästa varmagildi skal mæla það í samræmi við ISO 1716.

4. Siglingabúnaður

| Númer | Heiti | Regla SOLAS 74, ásamt breytingum ef gerðarviðurkenningar er krafist | Gildandi reglur SOLAS 74, ásamt breytingum og viðeigandi ályktunum og umburðarbréfum IMO ⁽¹⁾ | Prófunarstaðlar ⁽²⁾ | Aðferðareiningar við samræmismat | | | | | |
|---------|---------------------|---|--|--|----------------------------------|-----|-----|-----|---|---|
| | | | | | B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |
| A.1/4.1 | Seguláttaviti | Regla V/12 (r), Regla X/3 | Regla V/12 (b), Regla X/3, IMO-ályktun A.382 (X), IMO-ályktun A.694 (17) | RN 61162-1, En 60945, ISO 449, ISO 613, ISO 694, ISO 1069, ISO 2269, ISO 10316 | | x | x | x | x | |
| A.1/4.2 | Rafseguláttaviti | Regla V/12 (r), Regla X/3 | Regla V/12 (b), Regla X/3, IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.813 (19) | EN 61162-1, EN 60945 ISO 11606, IEC 60945 | | x | x | x | x | |
| A.1/4.3 | Snúðáttaviti | Regla V/12 (r) | Regla V/12 (d), IMO-ályktun A.424 (XI), IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.813 (19) | EN 61162-1, EN 60945, EN 8728; IEC 61162-1, IEC 60945, ISO 8728 | | x | x | x | x | |
| A.1/4.4 | Ratsjárbúnaður | Regla V/12 (r) | Regla V/12 (g), Regla V/12 (h), IMO-ályktun A.477 (XII), IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.813 (19), IMO-ályktun MSC64 (67) 4. viðauki | EN 60936, EN 60945, EN 61162-1; IEC 60936, IEC 60945, IEC 61162-1 | | x | x | x | x | |
| A.1/4.5 | ARPA-ratsjá | Regla V/12 (r) | Regla V/12 (j), IMO-ályktun A.422 (XI), IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.813 (19), IMO-ályktun A.823 (19) | EN 60872, EN 60945, EN 61162-1; IEC 60872, IEC 60945, IEC 61162-1 | | x | x | x | x | |
| A.1/4.6 | Bergmálsdýptarmælir | Regla V/12 (r), Regla X/3 | Regla V/12 (k), Regla X/3, IMO-ályktun A.224 (VII), IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.813 (19), IMO-ályktun MSC74 (69) 4. viðauki | EN 9875, EN 61162-1, EN 60945; ISO 9875, IEC 61162-1, IEC 60945 | | x | x | x | x | |

| Númer | Heiti | Regla SOLAS 74, ásamt breytingum ef gerðarviðurkenningar er krafist | Gildandi reglur SOLAS 74, ásamt breytingum og viðeigandi ályktunum og umburðarbréfum IMO (¹) | Prófunarstaðlar (²) | Aðferðareiningar við samræmismat | | | | | |
|----------|--|---|--|---|----------------------------------|-----|-----|-----|---|---|
| | | | | | B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |
| A.1/4.7 | Búnaður til að mæla hraða og vegalengd | Regla V/12 (r), Regla X/3 | Regla V/12 (I), Regla X/3, IMO-ályktun A.478 (XII), IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.813 (19), IMO-ályktun A.824 (19) | EN 61023, EN 61162-1 EN 60945; IEC 61023, IEC 61162-1, IEC 60945 | | × | × | × | × | |
| A.1/4.8 | Stýrisvísir, snúnningar á minútum, dýfumælir | Regla V/12 (r) | Regla V/12 (m), IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.813 (19) | EN 60945; IEC 60945 | | × | × | × | × | |
| A.1/4.9 | Snúningsvísir | Regla V/12 (r), Regla X/3 | Regla V/12 (n), Regla X/3, IMO-ályktun A.526 (13), IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.813 (19) | EN 61162-1, EN 60945; IEC 61162-1, IEC 60945 | | × | × | × | × | |
| A.1/4.10 | Miðunarstöð | Regla V/12 (r), Regla X/3 | Regla V/12 (p), Regla X/3, IMO-ályktun A.529 (13), IMO-ályktun A.665 (16), IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.813 (19) | EN 60945; IEC 60945 | | × | × | × | × | |
| A.1/4.11 | Lóran-C-búnaður | Regla V/12 (r), Regla X/3 | Regla V/12 (p), Regla X/3, IMO-ályktun A.529 (13), IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.813 (19), IMO-ályktun A.818 (19) | EN 61075, EN 61162-1, EN 60945; IEC 61075, IEC 61162-1, IEC 60945 | | × | × | × | × | |
| A.1/4.12 | Chayka-búnaður | Regla V/12 (r), Regla X/3 | Regla V/12 (p), Regla X/3, IMO-ályktun A.529 (13), IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.813 (19), IMO-ályktun A.818 (19) | EN 61075, EN 61162-1, EN 60945; IEC 61075, IEC 61162-1, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

| Númer | Heiti | Regla SOLAS 74, ásamt breytingum ef gerðarviðurkenningar er krafist | Gildandi reglur SOLAS 74, ásamt breytingum og viðeigandi ályktunum og umburðarbréfum IMO (¹) | Prófunarstaðlar ⁽²⁾ | Aðferðareiningar við samræmismat | | | | | |
|----------|--------------------------|---|--|--|----------------------------------|-----|-----|-----|---|---|
| | | | | | B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |
| A.1/4.13 | Decca-siglingabúnaður | Regla V/12 (r), Regla X/3 | Regla V/12 (p), Regla X/3, IMO-ályktun A.529 (13), IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.813 (19), IMO-ályktun A.816 (19) | EN 61135, EN 61162-1, EN 60945; IEC 61135, IEC 61162-1, IEC 60945 | | x | x | x | x | |
| A.1/4.14 | GPS-staðsetningarbúnaður | Regla V/12 (r), Regla X/3 | Regla V/12 (p), Regla X/3, IMO-ályktun A.529 (13), IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.813 (19), IMO-ályktun A.819 (19) | EN 61108-1, EN 61162-1, EN 60945; IEC 61108-1, IEC 61162-1, IEC 60945 | | x | x | x | x | |
| A.1/4.15 | GLONASS-búnaður | Regla V/12 (r), Regla X/3 | Regla V/12 (p), Regla X/3, IMO-ályktun A.529 (13), IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.813 (19), IMO-ályktun MSC.53 (66) | EN 61108-2, EN 61162-1, EN 60945; IEC 61108-2, IEC 61162-1, IEC 60945 | | x | x | x | x | |
| A.1/4.16 | Sjálfstýring | Regla V/19 | Regla V/19, IMO-ályktun A.342(IX), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC 64 (67) 3. viðauka, IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.813 (19) | ISO/TR 11674, EN 61162-1, EN 60945; ISO/TR 11674, IEC 61162-1, IEC 60945 | | x | x | x | x | |
| A.1/4.17 | Lóðslyfta | Regla V/17 (b) | Regla V/17 (b), IMO-ályktun A.426(XI), IMO MSC/umburðarbréf 568/1. endursk. | IMO-ályktun A.667(16), ISO 799 | | | | | | |

⁽¹⁾ Tilmæli ITU, sem vitnað er til, eru þau sem um getur í alþjóðasamningum og viðeigandi ályktunum og umburðarbréfum Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO).

⁽²⁾ Ef vísað er til ályktana Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO) er átt við staðla í viðeigandi hlutum viðauka við ályktanir, að frátöldum ákvæðum sjálfrá ályktananna.

5. Fjarskiptabúnaður

| Númer | Heiti | Regla SOLAS 74, ásamt breytingum ef gerðarviðurkenningar er krafist | Gildandi reglur SOLAS 74, ásamt breytingum og viðeigandi ályktunum og umburðarbréfum IMO (¹) | Prófunarstaðlar (²) | Aðferðareiningar við samræmismat | | | | | |
|---------|--|---|---|---|----------------------------------|-----|-----|-----|---|---|
| | | | | | B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |
| A.1/5.1 | Metrabylgjufjarskipta-stöð (VHF) sem sendir og tekur á móti stafrænu valkalli (DSC) og þráðlausum talsímaþjarskiptum | Regla IV/14, Regla X/3 | Regla IV/7.1.1, Regla X/3, IMO-ályktun A.524 (13), IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.803 (19), IMO-ályktun A.813 (19), IMO-ályktun MSC 68 (68) 1. viðauki, ITU-R 493, ITU-R 541 | ETS 300 162-2, ETS 300 338, EN 300 828, EN 60945; IEC 61097-3, IEC 61097-7, IEC 60945 | | × | × | × | × | |
| A.1/5.2 | Hlustvarsла fyrir stafrænt valkall (DSC) í metrabylgjutöldvar-búnaði (VHF) | Regla IV/14, Regla X/3 | Regla IV/7.1.2, Regla X/3, IMO-ályktun A.609 (15), IMO-ályktun A.803 (19), IMO-ályktun A.813 (19), IMO-ályktun MSC 68 (68) 1. viðauki ITU-R 493, ITU-R 541 | ETS 300 162-2, ETS 300 338, ETS 300 828, EN 301 033, EN 60945; IEC 61097-3, IEC 61097-8, IEC 60945 | | × | × | × | × | |
| A.1/5.3 | NAVTEX-móttökutæki | Regla IV/14, Regla X/3 | Regla IV/7.1.4, Regla X/3, IMO-ályktun A.525 (13), IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.813 (19), ITU-R 540, ITU-R 625 | ETS 300 065 + A1, EN 301 011, EN 60945; IEC 61097-6, IEC 60945 | | × | × | × | × | |
| A.1/5.4 | EGC-móttökutæki | Regla IV/14, Regla X/3 | Regla IV/7.1.5, Regla X/3, IMO-ályktun A.570 (14), IMO-ályktun A.664 (16), IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.813 (19) | ETS 300 460 + A1, EN 300 829, EN 60945; IEC 61097-4, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

| Númer | Heiti | Regla SOLAS 74, ásamt breytingum ef gerðarviðurkenningar er krafist | Gildandi reglur SOLAS 74, ásamt breytingum og viðeigandi ályktunum og umburðarbréfum IMO ⁽¹⁾ | Prófunarstaðlar ⁽²⁾ | Aðferðareiningar við samræmismat | | | | | |
|---------|---|---|--|---|----------------------------------|-----|-----|-----|---|---|
| | | | | | B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |
| A.1/5.5 | Stuttbylgjubúnaður (HF) fyrir öryggistilkynningar til sjófarenda (MSI) (HF-NBDP-móttökubúnaður) | Regla IV/14, Regla X/3 | Regla IV/7.1.5, Regla X/3, IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.700 (17), IMO-ályktun A.806 (19), IMO-ályktun A.813 (19), ITU-R 491, ITU-R 492, ITU-R 625, ITU-R 688 | ETS 300 067 og A1, EN 60945; IEC 61097-11, IEC 60945 | | × | × | × | × | |
| A.1/5.6 | 406 MHz neyðarbaujur (EPIRB) (COSPAS-SARSAT) | Regla IV/14, Regla X/3 | Regla IV/7.1.6, Regla X/3, IMO-ályktun MSC56 (66), IMO-ályktun A.662 (16), IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.696 (17), IMO-ályktun A.763 (18), IMO-ályktun A.810 (19), IMO-ályktun A.813 (19), ITU-R 633 | ETS 300 066-2, EN 60945; IEC 61097-2, IEC 60945 | | × | × | × | × | |
| A.1/5.7 | Neyðarbaujur (EPIRB) á L-bandi (INMARSAT) | Regla IV/14, Regla X/3 | Regla IV/7.1.6, Regla X/3, IMO-ályktun A.661 (16), IMO-ályktun A.662 (16), IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.812 (19), IMO-ályktun A.813 (19), ITU-R 632-3 | ETS 300 372, EN 60945; IEC 61097-5, IEC 60945 | | × | × | × | × | |
| A.1/5.8 | Hlustvarsла á 2182 kHz | Regla IV/14, Regla X/3 | Regla IV/7.2, Regla X/3, IMO-ályktun A.383 (X), IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.813 (19), ITU-R 219, ITU-R 693 | ETS 300 441, EN 301090, EN 60945; IEC 61097-15, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

| Númer | Heiti | Regla SOLAS 74, ásamt breytingum ef gerðarviðurkenningar er krafist | Gildandi reglur SOLAS 74, ásamt breytingum og viðeigandi ályktunum og umburðarbréfum IMO (¹) | Prófunarstaðlar (²) | Aðferðareiningar við samræmismist | | | | | |
|----------|---|---|---|---|-----------------------------------|-----|-----|-----|---|---|
| | | | | | B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |
| A.1/5.9 | Tvítóna viðvörunarbúnaður | Regla IV/14, Regla X/3 | Regla IV/7.3, Regla X/3, IMO-ályktun A.421 (XI), IMO-ályktun A.571 (14), IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.813 (19), ITU-R M 219 | ETS 300 373 + A1, EN 60945; IEC 61097-9, IEC 60945 | | × | × | × | × | |
| A.1/5.10 | Millibylgjuloftskeytastöð (MF) sem sendir og tekur á móti staffrænu valkalli (DSC) og þráðlausum talsímafjarskiptum | Regla IV/14, Regla X/3 | Regla IV/9.1.1, Regla IV/10.1.2, Regla X/3, IMO-ályktun A.334 (IX), IMO-ályktun A.610 (15), IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.804 (19), IMO-ályktun A.813 (19), IMO-ályktun MSC 68 (68) 2. viðauki, ITU-R M 219, ITU-R M 493 ITU-R M 541 | ETS 300 338, ETS 300 373 + A1, EN 60945; IEC 61097-3, IEC 61097-9, IEC 60945 | | × | × | × | × | |
| A.1/5.11 | Hlustvarsla fyrir stafränt valkall (DSC) í þráðlausum fjarskiptum á millibylgu (MF) | Regla IV/14, Regla X/3 | Regla IV/9.1.2, Regla IV/10. 1.3, Regla X/3, IMO-ályktun A.610 (15), IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.804 (19), IMO-ályktun A.806 (19), IMO-ályktun A.813 (19), IMO-ályktun MSC 68 (68) 2. viðauki, ITU-R 493, ITU-R 541 | ETS 300 338, ETS 300 373, EN 301 033, EN 60945; IEC 61097-3, IEC 61097-8, IEC 60945 | | × | × | × | × | |
| A.1/5.12 | Inmarsat-B SES | Regla IV/14, Regla X/3 | Regla IV/10.1.1, Regla X/3, IMO-ályktun A.570 (14), IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.698 (17), IMO-ályktun A.808 (19), IMO-ályktun A.813 (19) | IEC 61097-10, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

| Númer | Heiti | Regla SOLAS 74, ásamt breytingum ef gerðarviðurkenningar er krafist | Gildandi reglur SOLAS 74, ásamt breytingum og viðeigandi ályktunum og umburðarbréfum IMO ⁽¹⁾ | Prófunarstaðlar ⁽²⁾ | Aðferðareiningar við samræmismat | | | | | |
|----------|--|---|---|--|----------------------------------|-----|-----|-----|---|---|
| | | | | | B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |
| A.1/5.13 | Inmarsat-C SES | Regla IV/14, Regla X/3 | Regla IV/10.1.1, Regla X/3, IMO-ályktun A.570 (14), IMO-ályktun A.663 (16), IMO-ályktun A.664 (16), IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.807 (19), IMO-ályktun A.813 (19), IMO-ályktun MSC 68 (68) 4. viðauki | ETS 300 460 + A1, EN 300 829, EN 60945; IEC 61097-4, IEC 60945 | | x | x | x | x | |
| A.1/5.14 | Millibylgju-/stuttbylgju-loftskeytastöð (MF/HF) sem sendir og tekur á móti stafrænu valkalli (DSC), beintengdri prentun á þrengdu tiðnisviði (NBDP) og þráðlausum talsimafjarskiptum | Regla IV/14, Regla X/3 | Regla IV/10.2.1, Regla X/3, IMO-ályktun A.613 (15), IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.806 (19), IMO-ályktun A.813 (19), IMO-ályktun MSC 68 (68) 3. viðauki, ITU-R 476, ITU-R 492, ITU-R 493, ITU-R 541, ITU-R 625 | ETS 300 338, ETS 300 373 + A.1, ETS 300 067 + A.1, EN 60945; IEC 61097-3, IEC 61097-9, IEC 61097-11, IEC 60945 | | x | x | x | x | |
| A.1/5.15 | Hlustvarsла fyrir stafrænt valkall (DSC) í þráðlausum fjarskiptum á millibylgju/stuttbylgju (MF/HF) | Regla IV/14, Regla X/3 | Regla IV/10.2.2, Regla X/3, IMO-ályktun A.613 (15), IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.806 (19), IMO-ályktun A.813 (19), IMO-ályktun MSC 68 (68) 3. viðauki, ITU-R 493 | ETS 300 338, ETS 300 373, EN 301 033, EN 60945, IEC 61097-3, IEC 61097-8, IEC 60945 | | x | x | x | x | |
| A.1/5.16 | Tvíáttá metrabylgju-talstöðvarbúnaður (VHF) fyrir flug | Regla IV/14, Regla X/3 | Regla IV/7.5, Regla X/3, IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.813 (19), ICAO-samningurinn, 10. viðauki, alþjóðareglur um þráðlaus fjarskipti | TS 101 089, EN 60945; IEC 60945 | | x | x | x | x | |

⁽¹⁾ Tilmali ITU, sem vitnað er til, eru þau sem um getur í alþjóðasamningum og viðeigandi ályktunum og umburðarbréfum Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO).
⁽²⁾ Ef visað er til ályktana Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO) er átt við staðla í viðeigandi hlutum viðauka við ályktanirnar, að frátöldum ákvæðum sjálfrá ályktananna.

Viðauki A.2: Í alþjóðlegum gerningum er ekki að finna ítarlega prófunarstaðla fyrir þennan búnað

1. Björgunartæki

| Númer | Heiti | Regla SOLAS 74, ásamt breytingum ef gerðarviðurkenningar er krafist | Prófunarstaðlar |
|---------|---|---|-----------------|
| A.2/1.1 | Ratsjárspegill fyrir björgunarfleka | Regla III/4, III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66) | |
| A.2/1.2 | Leitarljós til notkunar í björgunarbátum og léttbátum | Regla III/4, III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66) | |
| A.2/1.3 | Efni í björgunargalla | Regla III/4, III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66) | |

2. Varnir gegn mengun sjávar

P.M.

3. Eldvarnir

| Númer | Heiti | Regla SOLAS 74, ásamt breytingum ef gerðarviðurkenningar er krafist | Prófunarstaðlar |
|---------|--|---|----------------------|
| A.2/3.1 | Föst slökkvitæki og handslökkvitæki | Regla II-2/6, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1 | |
| A.2/3.2 | Úðakerfi (aðeins úðahausr og sjálfvirkur úða- og viðvörunarbúnaður) | Regla II-2/12.3, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/52.2 | ISO 6182 |
| A.2/3.3 | Stútar í föst háþrýstiýringarkerfi fyrir sérstök rými | Regla II-2/37.1.3 | IMO-ályktun A 123(V) |
| A.2/3.4 | Ræsibúnaður fyrir rafala í kulda | Regla II-1/44.2 | |
| A.2/3.5 | Brunaslöngur | Regla II-2/4.7.1 | EN 1924-4 (drög) |
| A.2/3.6 | Tvíburatengi (tvihæfir stútar) (úðun/sprautun) | Regla II-2/4.8.4 Regla II-2/41-2.1.5 | |
| A.2/3.7 | Föst eldkynjunar- og brunaviðvörunarkerfi fyrir vélarúm sem eru ómönnuð tímabundið | Regla II-2/14.1 | EN 54-2 |
| A.2/3.8 | Reykskynjarar | Regla II-2/13.3.2 | EN 54-7 |
| A.2/3.9 | Hitaskynjarar | Regla II-2/13.3.3 | EN 54-5 |

| Númer | Heiti | Regla SOLAS 74, ásamt breytingum ef gerðarviðurkenningar er krafist | Prófunarstaðlar |
|----------|---|---|--------------------------------------|
| A.2/3.10 | Rafknúin öryggisljós | Regla II-2/17.1.1.4 | |
| A.2/3.11 | Fatnaður sem veitir vörn gegn efnaáreiti | Regla II-2/54.2.6.1 | EN 368, EN 369 |
| A.2/3.12 | Búnaður sem greinir súrefni og tilvist gass | Regla VI/3.1 | |
| A.2/3.13 | Ljósabúnaður sem eru hafður neðarlega | Regla II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41-2.4.7 | IMO-ályktun A.752 (18), ISO/CD 15370 |

4. Siglingabúnaður

| Númer | Heiti | Regla SOLAS 74, ásamt breytingum ef gerðarviðurkenningar er krafist | Prófunarstaðlar |
|---------|--|---|--|
| A.2/4.1 | Snúðáttaviti fyrir háhraðaför | Regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) | IMO-ályktun A.694 (17) IMO-ályktun A.813 (19) IMO-ályktun A.821 (19) EN 60945, EN 61162-1; IEC 60945, IEC 61162-1 |
| A.2/4.2 | Ratsjárbúnaður fyrir háhraðaför | Regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) | IMO-ályktun A.694 (17) IMO-ályktun A.813 (19) IMO-ályktun A.820 (19) EN 60945, EN 61162-1; IEC 60945, IEC 61162-1, síðar IEC 60936-2 |
| A.2/4.3 | Sjálfstýring (stefnustjórbúnaður) fyrir háhraðaför | Regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) | IMO-ályktun A.694 (17) IMO-ályktun A.813 (19) IMO-ályktun A.822 (19) EN 60945, EN 61162-1; IEC 60945, IEC 61162-1 |
| A.2/4.4 | Rafseguláttaviti fyrir háhraðaför | Regla V/12 (r) Regla X/3 | IMO-ályktun A.694 (17) IMO-ályktun A.813 (19) EN 60945, EN 61162-1; IEC 60945, IEC 61162-1, síðar ISO 11606 |
| A.2/4.5 | Dagljós til merkjasinginga fyrir háhraðaför | Regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) | IMO-ályktun A.694 (17) IMO-ályktun A.813 (19) EN 60945; IEC 60945 |
| A.2/4.6 | Leitarljós fyrir háhraðaför | Regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) | IMO-ályktun A.694 (17) IMO-ályktun A.813 (19) EN 60945, EN 61162-1; IEC 60945, IEC 61162-1 |

| Númer | Heiti | Regla SOLAS 74, ásamt breytingum ef gerðarviðurkenningar er krafist | Prófunarstaðlar |
|----------|---|---|--|
| A.2/4.7 | Nætorsjónbúnaður fyrir háhraðaför | Regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) | IMO-ályktun A.694 (17) IMO-ályktun A.813 (19) EN 60945, EN 61162-1; IEC 60945, IEC 61162-1 |
| A.2/4.8 | Stjórbúnaður fyrir siglingaleið | drög að reglu V/19.1 | IMO-ályktun A.694 (17) IMO-ályktun A.813 (19) IMO-ályktun MSC74 (69) 2. viðauki, EN 61162-1, síðar EN 62065, EN 60945 IEC 61162-1, síðar IEC 62065, IEC 60945 |
| A.2/4.9 | Sjálfvirkur ferilritari | drög að reglu V/19.1 | IMO-ályktun A.694 (17) IMO-ályktun A.813 (19) IMO-ályktun MSC 64 (67) 4. viðauki, EN 61162-1, síðar EN 60872-2, EN 60945; IEC 61162-1, síðar IEC 60872-2, IEC 60945 |
| A.2/4.10 | Rafstýrð ratsjárútsetning (EPA) | drög að reglu V/19.1 | IMO-ályktun A.694 (17) IMO-ályktun A.813 (19) IMO-ályktun MSC64 (67) 4. viðauki, EN 61162-1, síðar EN 60872-3, EN 60945; IEC 61162-1, síðar IEC 60872-3, IEC 60945 |
| A.2/4.11 | Rafeindasjókort (ECDIS) | drög að reglu V/19.1 | IMO-ályktun A.694 (17) IMO-ályktun A.813 (19), IMO-ályktun A.817 (19), IMO-ályktun MSC64 (67) 5. viðauki, EN 61174, EN 61162-1, EN 60945; IEC 61174, IEC 61162-1, IEC 60945 |
| A.2/4.12 | Rafeindasjókort (ECDIS) til vara | drög að reglu V/19.1 | IMO-ályktun A.694 (17) IMO-ályktun A.813 (19) IMO-ályktun MSC64 (67) 5. viðauki, EN 61162-1, síðar EN 60936-4, EN 60945; IEC 61162-1, síðar IEC 60936-4, IEC 60945 |
| A.2/4.13 | Rastað kerfi fyrir rafeindasjókort (RCDS) | drög að reglu V/19.1 | IMO-ályktun A.694 (17) IMO-ályktun A.813 (19) EN 61162-1, EN 60945; IEC 61162-1, IEC 60945 |

| Númer | Heiti | Regla SOLAS 74, ásamt breytingum ef gerðarviðurkenningar er krafist | Prófunarstaðlar |
|----------|--|---|---|
| A.2/4.14 | Samsettur búnaður fyrir GPS/GLONASS | drög að reglu V/19.1 | IMO-ályktun A.529 (13), IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.813 (19), IMO-ályktun MSC74 (69) 1. viðauki, EN 61162-1, síðar EN 61108-3, EN 60945; IEC 61162-1, síðar IEC 61108-3, IEC 60945 |
| A.2/4.15 | DGPS, DGLONASS-búnaður | drög að reglu V/19.1 | IMO-ályktun A.529 (13), IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.813 (19), IMO-ályktun MSC64 (67) 2. viðauki, EN 61162-1, síðar EN 61108-4, EN 60945; IEC 61162-1, síðar IEC 61108-4, IEC 60945 |
| A.2/4.16 | Alhliða AIS-búnaður | drög að reglu V/19.1 | IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.813 (19), IMO-ályktun MSC74 (69) 3. viðauki, EN 61162-1, síðar EN 61993-2, EN 60945; IEC 61162-1, síðar IEC 61993-2, IEC 60945 |
| A.2/4.17 | Siglingarriti | drög að reglu V/19.1, V/22 | IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.813 (19), IMO-ályktun A.861 (20), EN 61162-1, síðar EN 61996, EN 60945; IEC 61162-1, síðar IEC 61996, IEC 60945 |
| A.2/4.18 | Samtengd siglinga- og staðarákvörðunar-kerfi | drög að reglu V/19.1 | IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.813 (19), IMO-ályktun A... (...) í undirbúningu hjá NAV, EN 61162-1, EN 61924, EN 60945; IEC 61162-1, IEC 61924, IEC 60945 |
| A.2/4.19 | Samtengt brúar- og stjórnkerfi | drög að reglu V/19.1 | IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.813 (19), IMO-ályktun MSC64 (67) 1. viðauki, EN 61162-1, EN 61209, EN 60945; IEC 61162-1, IEC 61209, IEC 60945 |
| A.2/4.20 | Endurvarpsmagnari | drög að reglu V/19.1 | IMO-ályktun A.615 (15), IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.813 (19), ITU-R 1176; IEC 60945; EN 60945; IEC 60945 |

5. Fjarskiptabúnaður

| Númer | Heiti | Regla SOLAS 74, ásamt breytingum ef gerðarviðurkenningar er krafist | Prófunarstaðlar |
|---------|--|---|--|
| A.2/5.1 | Neyðarbaujur (EPIRB) með metrabylgjutalstöðvarbúnaði (VHF) | Regla IV/14 Regla X/3 | IMO-ályktun A.612 (15), IMO-ályktun A.662 (16), IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.805 (19), IMO-ályktun A.813 (19), ITU-R 693 EN 60945; IEC 60945 |
| A.2/5.2 | Varaorka fyrir sendistöðvar | Regla IV/14 | Síðar EN 61097-14, EN 60945; Síðar IEC 61097-14, IEC 60945 |

6. Búnaður sem krafist er samkvæmt COLREG 72

| Númer | Heiti | Regla COLREG 72, ásamt breytingum ef gerðarviðurkenningar er krafist | Prófunarstaðlar |
|---------|--------------------|--|--|
| A.2/6.1 | Siglingaljós | I. viðauki/14 | IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.813 (19), EN 60945; IEC 60945 |
| A.2/6.2 | Hljóðmerkjabúnaður | III. viðauki/3 | |

7. Öryggisbúnaður fyrir búlkaskip

| Númer | Heiti | Regla SOLAS 74, ásamt breytingum ef gerðarviðurkenningar er krafist | Prófunarstaðlar |
|---------|-------------|---|--|
| A.2/7.1 | Hleðslutæki | Regla XII/11, 1997 5. ályktun SOLAS-ráðstefnunnar | Tilmæli IACS nr. 48 um hleðslutæki (SOLAS/CONF.4/7)“ |