

**FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2019/1188****2021/EES/34/12****frá 14. mars 2019****um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/2011 með því að ákvarða
nothæfisflokka að því er varðar mótstöðu gegn vindálagi fyrir gluggatjöld til nota utanhúss og sóltjöld (*)**

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/2011 frá 9. mars 2011 um samræmd skilyrði fyrir markaðssetningu byggingarvara og niðurfellingu á tilskipun ráðsins 89/106/EBE ⁽¹⁾, einkum 1. mgr. 27. gr.,*og að teknu tilliti til eftirfarandi:*

- 1) Evrópustaðallinn EN 13561 um gluggatjöld til nota utanhúss og sóltjöld var upphaflega samþykktur af Staðlasamtökum Evrópu (CEN) árið 2004 og honum breytt árið 2008. Staðallinn inniheldur fjóra nothæfisflokka að því er varðar gluggatjöld til nota utanhúss og sóltjöld, einkum að því er varðar mótstöðu þessara vara gegn vindálagi.
- 2) Flokkarnir, sem ákvarðaðir eru í staðlinum EN 13561, eru ekki fullnægjandi fyrir allar þær vörur sem nú eru fáanlegar á markaðnum. Nýlegustu vörurnar hafa meiri mótstöðu gegn vindálagi en fyrri vörur. Notkun núverandi flokka getur í sumum tilvikum haft í för með sér öryggisvandamál í tengslum við festingu varanna.
- 3) Því er nauðsynlegt að bæta þremur nothæfisflokkum fyrir mótstöðu gegn vindálagi við flokkunina sem finna má í staðlinum EN 13561. Einnig er nauðsynlegt að aðgreina notkun flokkanna í þeim undirflokkum vara sem falla undir þann staðal, einkum fyrir sóltjöld með felliarml (e. *folding arm awnings*), fyrir gluggatjöld til nota utanhúss úr efni sem leikur í láréttum stýribrautum og sóltjöld fyrir rimlaskyggni (e. *pergola awnings*).
- 4) Í samræmi við 27. gr. reglugerðar (ESB) nr. 305/2011 getur annaðhvort framkvæmdastjórnin eða evrópsk staðlastofnun ákvarðað nothæfisflokka að því er varðar mikilvæga eiginleika byggingarvara á grundvelli endurskoðaðs umboðs sem framkvæmdastjórnin gefur út. Þar sem nauðsynlegt er að ákvarða viðbótarnothæfisflokka, eins fljótt og auðið er, ætti framkvæmdastjórnin að ákvarða nýju nothæfisflokkana. Í samræmi við 2. mgr. 27. gr. þeirrar reglugerðar á að nota þá flokka í samhæfðum stöðlum.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Nothæfisflokkar að því er varðar mótstöðu gegn vindálagi eru ákvarðaðir fyrir gluggatjöld til nota utanhúss og sóltjöld, eins og fram kemur í viðaukanum.

*2. gr.*Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtuð. ESB L 187, 12.7.2019, bls. 11. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 142/2021 frá 23. apríl 2021 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar).

(1) Stjtuð. ESB L 88, 4.4.2011, bls. 5.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 14. mars 2019.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

VIÐAUKI

Tafla 1

Nothæfisflokkar að því er varðar mótstöðu gegn vindálagi fyrir gluggatjöld til nota utanhúss úr efni sem leikur í láréttum stýribrautum og sóltjöld fyrir rimlaskyggni

Flokkar	0	1	2	3
Nafnþrýstingur vinds p_N (N/m ²)	< 40	≥ 40 - < 70	≥ 70 - < 110	≥ 110 - < 170
Öryggisþrýstingur vinds p_s (N/m ²)	< 48	≥ 48 - < 84	≥ 84 - < 132	≥ 132 - < 204

Flokkar	4	5	6
Nafnþrýstingur vinds p_N (N/m ²)	≥ 170 - < 270	≥ 270 - < 400	≥ 400
Öryggisþrýstingur vinds p_s (N/m ²)	≥ 204 - < 324	≥ 324 - < 480	≥ 480

Tafla 2

Nothæfisflokkar að því er varðar mótstöðu gegn vindálagi fyrir sóltjöld með harmóníkuarmi (e. *trellis arm awnings*), sóltjöld með snúningsarmi (e. *pivot arm awnings*), sóltjöld með stýribraut (e. *slide arm awnings*), lóðrétt rúllugluggatjöld, lóðrétt gluggatjöld með skyggni (e. *marquisolettes*), sóltjöld á úthlið (e. *façade awnings*), sóltjöld fyrir þakglugga, sóltjöld fyrir sólstofu og flugnanet í glugga

Flokkar	0	1	2	3
Nafnþrýstingur vinds p_N (N/m ²)	< 40	≥ 40 - < 70	≥ 70 - < 110	≥ 110
Öryggisþrýstingur vinds p_s (N/m ²)	< 48	≥ 48 - < 84	≥ 84 - < 132	≥ 132

Tafla 3

Nothæfisflokkar að því er varðar mótstöðu gegn vindálagi fyrir sóltjöld með felliarmpi

Flokkar	0	1	2
Nafnþrýstingur vinds p_N (N/m ²)	< 40	≥ 40 - < 70	≥ 70
Öryggisþrýstingur vinds p_s (N/m ²)	< 48	≥ 48 - < 84	≥ 84